

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΑΚΟΙ & ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το χορηγούμενο είδος θα είναι μαύρου χρώματος από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου, θα έχει σχήμα ορθογωνίου με πτυχωτές πλευρές (αναδιπλώσεις) και στεγανότητα τέτοια που να εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για την οποία προορίζεται. Επίσης θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις κάτωθι προδιαγραφές.

Για δοκίμια παράλληλα προς την κατεύθυνση του extruder (extrusion ciretion)

- Αντοχή στο σημείο διαρροής (stress at yield) 100 Kg/cm² Κατά ASTM D 638
- Αντοχή στη θραύση 230 Kg/cm² Κατά ASTM D 882
- Επιμήκυνση στη θραύση 300% Κατά ASTM D 882
- Για δοκίμια κάθετα προς την κατεύθυνση ροής του extruder (trasverce ciretion)
- Αντοχή στη θραύση (stress at break) 170 Kg/cm² Κατά ASTM D 882
- Επιμήκυνση στη θραύση (ecolation at break) 590% Κατά ASTM D 882
- Πυκνότητα υλικού 0,910 gr / CC - 0,925 gr / CC Κατά ASTM D 1505

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

- 1) Σακούλες ιματισμού μπλέ χρώματος (90X110 cm) βάρος 110 ± 5% γρ
- 2) Σακούλες για λύματα κίτρινου χρώματος Μεγάλοι (110X90 σάκοι μολυσματικών αποβλήτων, με αναγραφή το σήμα και την ένδειξη Μολυσματικά Απόβλητα)

1. Σακούλες μπλέ χρώματος για τη συλλογή ιματισμού

Υπολογισμός ποσότητας σε ΚΙΛΟ

Σακούλες 90X110 cm±3% από πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας , να φέρει διπλή ραφή κόλλησης, εξαιρετικής αντοχής ελεύθερες εμφανών ελαττωμάτων όπως σκισίματα, ανομοιομορφία κλπ. Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού και για να διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων/κίλο

2. Σακούλες κίτρινες για τη χωριστή συλλογή των Επικίνδυνων Αποβλήτων τύπου EAAM μεγάλες

Υπολογισμός ποσότητας σε ΚΙΛΟ

Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ή από αναγεννημένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ. κατάλληλου πάχους, βάρους και όγκου, μη παραμορφούμενες για ασφαλή μεταφορά, φιλικές προς το περιβάλλον. Οι σακούλες διαστάσεων 90 X 110 cm ±3% για τη χωριστή συλλογή των EAAM πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: μιας χρήσεως, αδιαφανείς, κίτρινου χρώματος, ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την αποστείρωση, ανθεκτικές κατά την μεταφορά, να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού/βιολογικού ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται, να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι, να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητά τους, να αναγράφουν τον όρο "Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (EAAM)", να αναγράφουν

την ημερομηνία παραγωγής/συσκευασίας του αποβλήτου, ακριβή θέση παραγωγής(θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, προορισμός αποβλήτων. Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού και για να διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων/κιλό.